

DRM 2.0 인코딩 업로드 고객센터 가이드

1. 콘텐츠 업로드

- FTP 업로드 시
 - 기존 /passthrough_encrypt/_category/{TITLE}_test-pc1-high.mp4 파일명을 아래와 같이 변경하여 업로드
 - 기존 /passthrough_encrypt/_category/{TITLE}_test-pc1-high-**new**.mp4
- 업로더 이용 시
 - 업로더의 패스스루 옆 설정 버튼 클릭
 - 치환자 옆의 인코딩 프로파일 이름을 **-new** 가 붙은 프로파일로 선택
- Upload API 이용 시
 - is_passthrough 파라미터를 1 로 설정 시 profile_key 를 **-new** 가 붙은 프로파일로 요청
- 기존 인코딩 프로파일에 대입되는 **-new** 가 붙은 프로파일이 생성되며 기존 프로파일은 비활성화 처리됨

2. 콘텐츠 호출 시

- 프로파일을 선택하여 플레이어를 호출하는 경우
 - 기존 JWT
 - {
 - "cuid": "catenoid",
 - "expt": 1462931880,
 - "mc": [{
 - "mckey": "vnCVPVyV",
 - "mcpf" : "test-pc1-high"
 - }]
 - }
 - 변경될 JWT
 - {
 - "cuid": "catenoid",
 - "expt": 1462931880,
 - "mc": [{
 - "mckey": "vnCVPVyV",
 - "mcpf" : "test-pc1-high-new"
 - }]
 - }
 - 이외 프로파일을 선택하지 않은 경우 기존과 변경 사항 없음